

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


## Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Модульная система "Колибри/Иннэс-6"


ПЕНАЛ СТВОРКА / ЯЩИКИ  
ПЕНАЛ СТВОРКА СТЕКЛО / ЯЩИКИ

Габаритные размеры 450 x 2100 x 390  
Короб ЛДСП, фасад МДФ-Рамка / Стекло



## Инструкция по сборке.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- К боковинам (1,2) прикрутить направляющие шурупами 3,5х16 по наметкам (рис.1).
- Соединить боковины (1,2), стяжки (3,4) и цоколи (10) еврошурупами (рис.1).
- Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны:  $\pm 2$  мм). Прибить гвоздями 2х20 подпятники и заднюю стенку, состоящую из ДВП (9) (рис.1).
- Произвести сборку ящиков: Соединить детали ящика (6,7) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ДВП (8) гвоздями 2х20. Прикрутить ручки к створкам (12) шурупами 4х16 П/Ш. Установить створки (12) на собранные ящики с помощью эксцентриков. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (6) шурупами 3,5х16 (рис.1.1).
- Установить короб шкафа на постоянное место. Выбрать расположение створки (11): правое или левое (в схеме указано правое расположение). Навесить створку (11), используя накладные петли и шурупы 4х16 (рис.1). Отрегулировать петли.
- Шурупами 4х32 П/Ш прикрутить ручку к створке (11) (рис.1).
- В боковины (1,2) вставить полкодержатели и установить на них полки (5) (рис.1).
- Вставить ящики.
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей

**Рекомендуем крепить изделие к стене с помощью уголков 20х20 и дюбель-винтов**

**Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам.**

### Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертки	Молоток	Плоскогубцы	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

### Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5/4х16	Шуруп 4х16 П/Ш	Шуруп 4х32 П/Ш	Эксцентрик 16 мм	Дюбель-винт
Направляющие 350 мм	Петля	Уголок 20х20	Полкодержатель с фиксатором	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная




Рис.1

Рис.1.1

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина лев.	1	2100 x 370
2	Боковина прав.	1	2100 x 370
3	Стяжка	3	418 x 370
4	Стяжка под цоколь	1	418 x 370
5	Полка	3	418 x 370
6	Деталь ящика	4	350 x 140
7	Деталь ящика	4	360 x 140
8	ДВП	2	390 x 347
9	ДВП	2	1008 x 447
10	Цоколь	2	418 x 80
11	Створка/Стеклостворка	1	1570/1015 x 447
12	Створка ящика	2	220 x 447

Ручку на створки (12) приворачивать шурупами 4х16 П/Ш. Ответные части направляющих устанавливать по центру деталей ящиков (6) шурупами 3,5х16.